

CAJA DE PASE SIN CONO CON BISAGRA ABS-PVC

► CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL

Material de la caja: ABS-PC
Material del enchufe: PVC
Material de la carcasa: ABS PC
Material del tapón del orificio: PVC

► PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Características del producto: En comparación con las cajas de conexiones metálicas tradicionales, las nuevas cajas de conexiones no se oxidan y tienen mejores propiedades de aislamiento e impermeabilidad.

► MATERIALES

El producto está hecho de materias primas importadas de alta calidad y tiene buena resistencia al impacto, resistencia al calor, resistencia a bajas temperaturas, resistencia a la corrosión química, excelentes propiedades eléctricas y buen brillo superficial.
Metodo de instalacion:

1. Instalación externa: fijada directamente en la pared o placa de montaje a través del orificio de montaje en la parte inferior de la caja.
2. Instalación interna: La parte inferior de la caja de conexiones tiene un saliente para instalar placas de circuito o componentes de carril DIN y su propia bajada de cableado de cobre.
3. Orificios de entrada y salida de cables: Puede abrir orificios en los orificios de entrada reservados según el tamaño de los cables. También se recomienda utilizar conectores impermeables correspondientes para lograr los mejores efectos de protección de aislamiento e impermeabilidad.





CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	CLASIFICACIÓN	LONGITUD (mm)	ANCHO (mm)	ALTURA (mm)
016748-3	WT-221710	IP67	220	170	110