

CINTILLO de Nylon 6.6 (UL)

De amarre color negro

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIAL: Nylon 66, 94v-2 certificado por UL. Control de ácido y erosión, aisla bien y no es fácil de envejecer, resistente a la tracción.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: -40° C a 85° C

TEMPERATURA DE INSTALACIÓN: -35° C a 85° C

COLOR: Natural, negro, negro UV y otros colores disponibles según lo solicitado.




Encuentranos en nuestras plataformas digitales.



FICHA Técnica

CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	LARGO	ANCHO	RANGO MÁXIMO DE FLEJADO	TRANSCACIÓN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEL BUCLE	CANTIDAD DE CAJAS Y BOLSAS	COLOR
016852	BEST-100N	4" 100mm	2.5mm	22M	18Libras/8KG	500	NEGRO
016853	BEST-150N	6" 150mm	2.5mm	35M	18Libras/8KG	250	
016854	BEST-200NS	8" 200mm	2.5mm	53M	18Libras/8KG	300	
016856	BEST-150NH	6" 150mm	3.6mm	35M	40Libras/18KG	250	
016857	BEST-200NH	8" 200mm	3.6mm	53M	40Libras/18KG	250	
016858	BEST-250NH	10" 250mm	3.6mm	65M	40Libras/18KG	125	
016859	BEST-300NH	11 5/8" 300mm	3.6mm	80M	40Libras/18KG	125	
016861	BEST-200NX	8" 200mm	4.8mm	50M	50Libras/22KG	100	
016862	BEST-250NX	10" 250mm	4.8mm	65M	50Libras/22KG	100	
016863	BEST-300NX	11 8/5" 300mm	4.8mm	82M	50Libras/22KG	100	
016864	BEST-380NX	15" 380mm	4.8mm	105M	50Libras/22KG	50	
016865	BEST-430NX	17" 430mm	4.8mm	115M	50Libras/22KG	50	
016866	BEST-500NX	19 16/11" 500mm	4.8mm	150M	50Libras/22KG	50	
016867	BEST-650NX	27 1/2" 650mm	4.8mm	150M	50Libras/22KG	50	



* W=White & Natural (白色)
BR=Brown (棕色)
OR=Orange (橘色)
GN=Green (绿色)
PP=Purple (紫色)

B=Black (黑色)
RD=Red (红色)
YL=Yellow (黄色)
BL=Blue (蓝色)
GY=Gray (灰色)



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.



FICHA

Técnica



CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	LARGO	ANCHO	RANGO MÁXIMO DE FLEJADO	TRANSMISSION RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEL BUCLE	CANTIDAD DE CAJAS Y BOLSAS	COLOR
016869	BEST-200NL	8" 200mm	7.6mm	50M	120Libras/55KG	50	
016870	BEST-250NL	10" 250mm	7.6mm	63M	120Libras/55KG	50	
016871	BEST-300NL	11 5/8" 300mm	7.6mm	80M	120Libras/55KG	50	
016872	BEST-370NL	14 1/4" 370mm	7.6mm	98M	120Libras/55KG	50	
016873	BEST-400NL	15 3/4" 400mm	7.6mm	105M	120Libras/55KG	30	
016874	BEST-450NL	17 3/4" 450mm	7.6mm	125M	120Libras/55KG	25	
016875	BEST-500NL	19 16/11" 500mm	7.6mm	145M	120Libras/55KG	25	
016876	BEST-550NL	21 1/16" 550mm	7.6mm	160M	120Libras/55KG	25	
016878	BEST-550NA	21 1/16" 550mm	9mm	160M	175Libras/80KG	25	
016879	BEST-600NA	23 5/8" 600mm	9mm	170M	175Libras/80KG	20	
016880	BEST-650NA	27 1/2" 700mm	9mm	205M	175Libras/80KG	20	
016881	BEST-700NA	27 1/2" 700mm	9mm	205M	175Libras/80KG	10	
016882	BEST-800NA	32" 812mm	9mm	243M	175Libras/80KG	10	
016883	BEST-920NA	36 1/4" 920mm	9mm	265M	175Libras/80KG	10	
016884	BEST-1020NA	40 1/6" 100mm	9mm	295M	175Libras/80KG	10	

NEGRO



* W=White & Natural (白色)
 BR=Brown (棕色)
 OR=Orange (橘色)
 GN=Green (绿色)
 PP=Purple (紫色)

B=Black (黑色)
 RD=Red (红色)
 YL=Yellow (黄色)
 BL=Blue (蓝色)
 GY=Gray (灰色)



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.