

CINTILLO

Inoxidable

INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIAL: Acero inoxidable grado 304 o 316

TEMPERATURA DE TRABAJO: -80° C a 538° C

DESCRIPCIÓN: Totalmente metálico

INFLAMABILIDAD: Ignífugo

OTRAS PROPIEDADES: Resistencia a los rayos UV.

CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO

Sistema de autobloqueo tipo ball-lock, acelerará la instalación.



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.



FICHA Técnica

CÓDIGO SAP	CÓDIGO INTERNO	L (largo) (milímetro)	W (anchura) (mm)	Rango máximo de flejado		Fuerza de tracción	
				Diámetro romáximo del paquete. E (milímetro)	LIBRAS	RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN DEL BUCLE	KILOGRAMOS
016887	SST-152	152	4.6	35	135	60	60
016888	SST-200	200	4.6	50	135	60	60
016889	SST-250	250	4.6	75	135	60	60
016890	SST-300	300	4.6	80	135	60	60
016891	SST-400	400	4.6	105	135	60	60
016892	SST-520	520	4.6	150	135	60	60



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.