

# CINTILLO

## de Nylon 6.6 (UL)

De amarre color mixto varios colores


### INFORMACIÓN TÉCNICA

**MATERIAL:** Nailon 66, 94v-2 certificado por UL. Control de ácido y erosión, aísla bien y no es fácil de envejecer, resistente a la tracción.

**TEMPERATURA DE APLICACIÓN:** -40° C a 85° C

**TEMPERATURA DE INSTALACIÓN:** -35° C a 85° C

**COLOR:** Natural, negro, negro UV y otros colores disponibles según lo solicitado.



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.



# FICHA

## Técnica

| CÓDIGO SAP | CÓDIGO INTERNO | COLOR    | LARGO    | ANCHO | RANGO MÁXIMO DE FLEJADO | TRANSACCIÓN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEL BUCLE |
|------------|----------------|----------|----------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 016793     | BEST-100CL     | naranja  | 4" 100mm | 2.5mm | 22M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | verde    | 4" 100mm | 2.5mm | 22M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | amarillo | 4" 100mm | 2.5mm | 22M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | rojo     | 4" 100mm | 2.5mm | 22M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | azul     | 4" 100mm | 2.5mm | 22M                     | 18Libras/8KG                                           |
| 016794     | BEST-150CL     | naranja  | 6" 150mm | 3.6mm | 35M                     | 40Libras/18KG                                          |
|            |                | verde    | 6" 150mm | 3.6mm | 35M                     | 40Libras/18KG                                          |
|            |                | amarillo | 6" 150mm | 3.6mm | 35M                     | 40Libras/18KG                                          |
|            |                | rojo     | 6" 150mm | 3.6mm | 35M                     | 40Libras/18KG                                          |
|            |                | azul     | 6" 150mm | 3.6mm | 35M                     | 40Libras/18KG                                          |
| 016795     | BEST-200CL     | naranja  | 8" 200mm | 3.6mm | 53M                     | 40Libras/18KG                                          |
|            |                | verde    | 8" 200mm | 3.6mm | 53M                     | 40Libras/18KG                                          |
|            |                | amarillo | 8" 200mm | 3.6mm | 53M                     | 40Libras/18KG                                          |
|            |                | rojo     | 8" 200mm | 3.6mm | 53M                     | 40Libras/18KG                                          |
|            |                | azul     | 8" 200mm | 3.6mm | 53M                     | 40Libras/18KG                                          |



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.



# FICHA

## Técnica



| CÓDIGO SAP | CÓDIGO INTERNO | COLOR    | LARGO     | ANCHO | RANGO MÁXIMO DE FLEJADO | TRANSACCIÓN RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MÍNIMA DEL BUCLE |
|------------|----------------|----------|-----------|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 016796     | BEST-250CL     | naranja  | 10" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | verde    | 10" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | amarillo | 10" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | rojo     | 10" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | azul     | 10" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
| 016797     | BEST-300CL     | naranja  | 12" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | verde    | 13" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | amarillo | 14" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | rojo     | 15" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |
|            |                | azul     | 16" 250mm | 3.6mm | 64M                     | 18Libras/8KG                                           |

