



CONECTOR CIEGO

SIN ALAS ROSCADO
(enroscar el conector
de alambre)

Material terminal: Pensilvania

Tipo: SP

Enchapado: Electro estañado.

Material de aislamiento: CLORURO DE
POLIVINILO.

Color: Griz, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo Tostado

Característica: Aislamiento / con
resorte en el interior.

Certificado: SGS, RoHS, CE

Uso: Recogiendo los cables.

Solicitud: Electrónica de consumo.

Función: Conductor de electricidad
y conexión.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO






Bestens®



Bestens



FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	CÓDIGO DE PRODUCTO	L (mm)	B (mm)	C (mm)	RANGO DE CABLE AWG	BOLSA X	COLOR
017166	SP1	15	8.7	6.7	min 0.75x1+0.5x1 max. 1.5x2	100PZ	
017167	SP2	17.5	10.1	7.4	min 0.75x3 max. 1.5x3	100PZ	
017168	SP3	22.1	12.6	9.9	min 0.75x3 max. 1.5x3+1x1	100PZ	
017169	SP4	24.5	13.7	11	min 0.25x1+0.75x1 max.	100PZ	
					2.5x4+0.75x1		
017170	SP6	26.5	16	13	min 0.25x2 max.6x2+4x2	100PZ	



Bestens®

