



# MINI CONECTOR

## RÁPIDO

### DE CABLE ELÉCTRICO (2 PINES)

**Capacidad de conexión:** 0.2-4mm<sup>2</sup>/24-12AWG

**Pelar longitud:** 11mm-12mm

**Tensión/corriente:** UL 600 V; IEC 450 V, 32 A

**Soportar la tensión:** AC3400V 1min.

**Resistencia de aislamiento:** ≥DC500V 500MΩ

**Temperatura de funcionamiento:** -40°C~+70°C

**La posición n<sup>o</sup>:** 2P, 3P, 5P

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Adecuado para la conexión de 0.2-4mm<sup>2</sup> sólida de alambre o hilo trenzado. Para el sólido cable, puede ser insertado directamente sin la apertura de la palanca de mano. Para cables multifilares, por favor, utilice un destornillador o electroprobe para abrir la palanca de mano en primer lugar, a continuación, para insertar el alambre y empujar la palanca de mano.



# Bestens



# FICHA TÉCNICA

CÓDIGO SAP	MODELO DEL PRODUCTO	PINES	CABLE FLEXIBLE (MM2)	CABLE RÍGIDO (MM2)
017503-1	N102	2 PINES 32 A	0.08-2.5	0.2-4



**Bestens**<sup>®</sup>

