



CAJA METÁLICA DE DOBLE PUERTA

Grado de protección IP66
Grado de Impacto Mecánico IK10



IEC 60364-7-710
IEC 61439-3

CARACTERÍSTICAS

- Armario y puerta con sistema de bloqueo, galvanizado placa de montaje, placa entrada, junta de estanqueidad y accesorios de fijación
- Configuración estándar:
Acabado de pintura de polvo poliéster epoxi acabado en pintura texturizada.
- Caja y puerta con chapa de zinc
- Placa de montaje de material de acero de chapa galvanizado.

CÓDIGO	MEDIDAS		
	ALTO / ANCHO / PROFUNDIDAD		
HDP	800	600	200
HDP	800	600	250
HDP	800	600	300
HDP	800	600	400
HDP	1000	600	200
HDP	1000	600	250
HDP	1000	600	300
HDP	1000	600	400
HDP	1200	600	200
HDP	1200	600	250
HDP	1200	600	300
HDP	1200	600	400
HDP	800	800	200
HDP	800	800	250
HDP	800	800	300
HDP	800	800	400
HDP	1000	800	200
HDP	1000	800	250
HDP	1000	800	300
HDP	1000	800	400
HDP	1200	800	200
HDP	1200	800	250
HDP	1200	800	300
HDP	1200	800	400
HDP	1000	1000	200
HDP	1000	1000	250
HDP	1000	1000	300
HDP	1000	1000	400
HDP	1200	1000	200
HDP	1200	1000	250
HDP	1200	1000	300
HDP	1200	1000	400
HDP	1000	1200	200
HDP	1000	1200	250
HDP	1000	1200	300
HDP	1000	1200	400

Certificado

