



TUBO CORRUGADO

Flexible de poliamida



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

***Materiales:** Poliamida retardante de llama / PE

***Estructura del producto:** Apertura cerrada

***Temperatura de trabajo:** -40°C a + 120°C ,en estado de resistencia térmica instantánea hasta 140° c .

***Colores:** Negro

***Características:** Buena flexibilidad ,resistencia a la torsión, buen rendimiento de flexión puede soportar cargas mas pesados; resistentes a los ácidos, lubricantes, refrigerantes, etc. con brillo y fricción.

***Capacidad de carga:** puede soportar la fuerte presión del pie, sin romperse ni deformarse, se puede recuperar rápidamente y no se daña a si mismo.



Código QR
ESCANEAR

CERRADO

FICHA TÉCNICA I



CÓDIGO INTERNO	ESPECIFICACIÓN DE LA MANGUERA	PULGADA	NÚMERO DE SERIE	DIMENSIONES (mm)		DIÁMETRO DE FLEXIÓN (mm)	COLOR	PAQUETE STANDAR (M)
				INTERIOR (d)	EXTERIOR (D)			
AD10-C	AD10	1/4	PA-10	6.5	10	16	NEGRO	100
AD13-C	AD13.5	5/16	PA-13	10	13	20		100
AD15.8-C	AD15.8	3/8	PA-15.8	12	15.8	30		100
AD18.5-C	AD18.5		PA-18.5	14.3	18.5	40		100
AD21.2-C	AD21.2	1/2	PA-21.2	17	21.2	45		100
AD25-C	AD25		PA-25.0	20	25.0	45		100
AD28.5-C	AD28.5	3/4	PA-28.5	23	28.5	50		50
AD34.5-C	AD34.5	1	PA-34.5	29	34.5	60		50
AD42.5-C	AD42.5	1 1/4	PA-42.5	36	42.5	70		50
AD54.5-C	AD54.5	2	PA-54.5	48	54.5	90		25

